




SPANSCHRAUB

Werner Wutzl Handelsgesellschaft m. b. H.

Ziegelweg 3
A-4481 Asten

Telefon: +43 (0) 72 24 / 66 2 00
Telefax: +43 (0) 72 24 / 66 2 00- 12

Schrauben,
Gewindeeinsätze,
Norm- und
Zeichnungsteile
E-Mail: office@spanschraub.at
Internet: www.spanschraub.at



Englische Gewinde

BSW(auch Ww genannt)

Englisches Standard - Grobgewinde

zum Beispiel:

1/4" - 20 BSW x 1"

Gewindedurchmesser / Gangzahl auf 1" / Länge

BSF

Englisches Standard - Feingewinde

zum Beispiel:

1/4" - 28 BSF x 1"

Gewindedurchmesser / Gangzahl auf 1" / Länge

G G 1/4" - 19 Gang

Zylindrisches Rohrgewinde nach DIN ISO 228
(nicht dichtend)

BSPP 1/4" - 19 BSPP

Englisches zylindrisches Rohrgewinde. Auch vergleichbar
mit dem deutschen zylindrischen Rohrgewinde G.

R R 1/4" - 19 Gang

Kegeliges Aussen-Rohrgewinde nach DIN 2999.

BSPT 1/4" - 19 BSPT

Englisches kegeliges Rohrgewinde. Kegel 1 : 16.
Vergleichbar mit dem deutschen kegeligen Rohrgewinde R.

BA 2 BA x 1"

Englisches Sondergewinde mit 47 1/2° Flankenwinkel.
Gebräuchlich für Instrumente und Uhren.
Wird durch das metrische ISO-Gewinde und das
ISO-Miniaturgewinde ersetzt.