



SPANSCHRAUB


Werner Wutzl Handelsgesellschaft m. b. H.

Schrauben,
Gewindeeinsätze,
Norm- und
Zeichnungsteile

Ziegelweg 3
A-4481 Asten

Telefon: +43 (0) 72 24 / 66 2 00
Telefax: +43 (0) 72 24 / 66 2 00- 12

E-Mail: office@spanschraub.at
Internet: www.spanschraub.at



Englisches Gewinde, 55° Flankenwinkel

Gewindebezeichnung Gewindegänge
auf 1" Länge
1" = 25,4 mm

Zoll/Inch mm	mm Ø	BSW Ww	BSF
1/16"	1,588	60	
3/32"	2,381	48	
1/8"	3,175	40	
5/32"	3,969	32	
3/16"	4,762	24	32
7/32"	5,556	24	28
1/4"	6,350	20	26
9/32"	7,144		26
5/16"	7,938	18	22
3/8"	9,525	16	20
7/16"	11,112	14	18
1/2"	12,700	12	16
9/16"	14,288	12	16
5/8"	15,875	11	14
11/16"	17,462	11	14
3/4"	19,050	10	12
13/16"	20,638	10	12
7/8"	22,225	9	11
15/16"	23,812	9	11
1"	25,400	8	10
1 1/8"	28,575	7	9
1 1/4"	31,750	7	9
1 3/8"	34,925	6	8
1 1/2"	38,100	6	8
1 5/8"	41,275	5	8
1 3/4"	44,450	5	7
1 7/8"	47,625	4 1/2	
2"	50,800	4 1/2	7
2 1/4"	57,150	4	6
2 1/2"	63,500	4	6

**Gewinde-
bezeichnung**

Gänge auf 1"

BA-Gewinde

"G" Whitworth zyl. Rohrgewinde DIN ISO 228 mm Zo / Inch	Gänge auf 1"	Zoll/Inch	mm Ø	Steigung P	
G 1/16"	7,723	28			
		20BA	0,48	0,12	
G 1/8"	9,728	28	19BA	0,54	0,14
		18BA	0,62	0,15	
G 1/4"	13,157	19	17BA	0,70	0,17
		16BA	0,79	0,19	
G 3/8"	16,662	19	15BA	0,90	0,21
		14BA	1,00	0,23	
G 1/2"	20,955	14	13BA	1,20	0,25
		12BA	1,30	0,28	
G 5/8"	22,911	14	11BA	1,50	0,31
		10BA	1,70	0,35	
G 3/4"	26,441	14	9BA	1,90	0,39
		8BA	2,20	0,43	
G 7/8"	30,201	14	7BA	2,50	0,48
		6BA	2,80	0,53	
G 1"	33,249	11	5BA	3,20	0,59
		4BA	3,60	0,66	
G 1 1/8"	37,897	11	3BA	4,10	0,73
		2BA	4,70	0,81	
G 1 1/4"	41,910	11	1BA	5,30	0,90
		0BA	6,00	1,00	
G 1 1/2"	47,803	11			
G 1 3/4"	53,746	11			
G 2"	59,614	11			