



SPANSCHRAUB

Werner Wutzl Handelsgesellschaft m. b. H.

Ziegelweg 3
A-4481 Asten

Telefon: +43 (0) 72 24 / 66 2 00
Telefax: +43 (0) 72 24 / 66 2 00- 12

Schrauben,
Gewindeinsätze,
Norm- und
Zeichnungsteile
E-Mail: office@spanschraub.at
Internet: www.spanschraub.at



Amerikanische Gewinde

UNC

Amerikanisches Standard - Grobgewinde

zum Beispiel:

1/4" - 20 UNC x 1"

Gewindedurchmesser / Gangzahl auf 1" / Länge

UNF

Amerikanisches Standard - Feingewinde

zum Beispiel:

1/4" - 28 UNF x 1"

Gewindedurchmesser / Gangzahl auf 1" / Länge

UNEF 1/4" - 32 UNEF x 1"

Amerikanisches Extra- Feingewinde

UNS 1/4" - 36 UNS x 1"

Amerikanische Gewindeserie mit speziellen Durchmessern und Steigungen.

UN 1 3/4" - 8 UN x 5"

Amerikanische Gewindeserie mit konstanter Steigung in verschiedenen Durchmessern.

NPT 1" - 11 1/2 NPT

Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde (nicht dichtend) Kegel 1:16. Allgemeine Verwendungsart z.B. für Verschlußstopfen etc.

NPTF trocken dichtend

Amerikanisches dichtendes und druckfestes kegeliges Rohrgewinde. Kegel 1: 16. Allgemeine Verwendungsart z.B. für Verschlußstopfen etc.

NPS

Amerikanisches zylindrisches Standard-Rohrgewinde, Befestigungsgewinde für allgemeine Anwendungen. Vergleichbar mit dem englischen BSPP Rohrgewinde.

NPSF

Amerikanisches dichtendes und druckfestes zylindrisches Rohrgewinde. Findet vorzugsweise Verwendung als Verschraubung für Öl-und Brennstoffleitungen.